



Cod unic de identificare a produsului-tip:	ATLAS GEOFLEX (2023)
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Orice aplicare de plăci în interior și în exterior.
Producător:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Poland www.atlas.com.pl
Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	System 3
Norma zharmonizowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Organism notifikat nr 0767 MPA Dresden GmbH Organism notifikat nr 1487 Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICIMB

Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța
Reacție la foc	A1 A1 _n
Rezistența îmbinării exprimată drept: • rezistența inițială la tracțiune	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilitatea îmbinării în condiții de condiționare/îmbătrânire termică exprimată drept: • aderență prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilitate în condiții de acțiune a apei/umidității exprimate drept: • aderență prin tracțiune după imersie în apă	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilitatea îmbinării în condițiile ciclurilor de îngheț-dezghet, exprimată drept: • aderență prin tracțiune după ciclurile de îngheț-dezghet	≥ 1,0 N/mm ²
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

În numele producătorului a semnat: Patrycja Stasiak la Łódź, la data de 18.10.2023

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak