



A termék egyedi azonosító kódja:	ATLAS ULTRA GEOFLEX (2019)
Felhasználás vagy a termék tervezett rendeltetése/i:	Kerámia lapok mindenféle burkolására kül- és beltérben.
Gyártó:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, Poland telefon: (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3-as rendszer
Harmonizált szabvány:	EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012) Bejelentett szervezet no 0767 MPA Dresden GmbH Bejelentett szervezet no 1614 Politechnika Lodzka
Nyilatkozat szerinti teljesítmény:	
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzveszélyesség	A1 A1 _{fi}
A tapadás ellenállása kifejezve mint: • Kezdeti húzási tapadó szilárdság	≥ 1,0 N/mm ²
A tapadás tartóssága kondicionálási körülmények között / hevítéses öregedés, kifejezve mint: : • Húzási tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm ²
Tartósság víz / páratartalom hatására kifejezve mint: • Húzási tapadó szilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm ²
A tapadás tartóssága ciklikus fagyasztás-olvasztás hatására, kifejezve mint: • Húzási tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm ²
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD
<p>A fenti termék teljesítményjellemzői megfelelnek a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőségére.</p>	
<p>A gyártó nevében aláírta:: Patrycja Stasiak Łódź, dátum 26.02.2019 (Ed.1)</p> <p style="text-align: center;"> ATLAS sp z o o. p.o. Dyrektor ds. Jakości Patrycja Stasiak </p>	