

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
NR. 009.1/CPR



Cod unic de identificare a produsului tip:	Cesal Premium Chit Elastik (2023)
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de lianți minerali– Tip CG2 WA
Producător:	CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845, www.cesal.ro
Standard armonizat:	EN 13888:2009 (SR EN 13888: 2010)- Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice. Specificații, evaluarea conformității, clasificare și notare

Performanța declarată:

Caracteristici	Performanțe
Rezistența la abraziune	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
Rezistența la întindere din încovoiere în stare uscată	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la întindere din încovoiere la după cicluri îngheț-dezghet	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la compresiune în stare uscată	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la compresiune după cicluri îngheț-dezghet	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Contractie	$\leq 2 \text{ mm/m}$
Absorbția de apă după 30 minute	$\leq 2 \text{ g}$
Absorbția de apă după 240 minute	$\leq 5 \text{ g}$

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Oradea, 02.05.2023

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management

