

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
NR. 033/CPR



Cod unic de identificare a produsului tip:	ANA 33 Mortar- tinci pentru exterior si interior
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Mortar performant, predozat pentru tencuire/ gletuire de uz general tip GP, utilizare exterioară
Producător:	CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845, www.atlas-romania.ro
Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistem 4
Standard armonizat:	SR EN 998-1: 2016 (EN 998-1:2016)

Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacția la foc	Clasa A1
Absorbția de apă prin capilaritate	W0
Aderența și mod de rupere	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, FP-B
Coefficient de permeabilitate la vapori de apă, μ	5/20 valoare tabelată (EN 1745:2002 tab. A12)
Conductivitate termică, λ_{10} uscat.mat	0,47 W/m·K valoare tabelată (P=50%) (EN 1745:2002 tab. A12)
Densitate aparentă în stare întărită	$\leq 1500 \text{ kg/m}^3$
Durabilitate - Aderența după cicluri de condiționare - Permeabilitatea la apă după cicluri de condiționare	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP-B W0
Emisie de Substanțe periculoase	vezi Fișa cu Date de Securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management Oradea,

Oradea, 28.04.2026

