



Cod unic de identificare al produsului tip:	ATLAS GEOFLEX (2019)
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Pentru toate placările ceramice în interior și exterior.
Producător:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, Poland telefon: (42) 631 89 45 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistem 3
Standard armonizat:	EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012) Organism notificat nr 0767 MPA Dresden GmbH Organism notificat nr 1614 Politechnika Lodzka
<b>Performanța declarată:</b>	
<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanță</b>
Reacție la foc	A1 A1 <sub>f</sub>
Rezistența îmbinării exprimată drept: <ul style="list-style-type: none"> <li>aderență inițială</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitatea îmbinării în condiții de condiționare/invechire termică exprimată drept: <ul style="list-style-type: none"> <li>aderență după învechirea termică</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitate în condiții de acțiune a apei/umidității exprimate drept: <ul style="list-style-type: none"> <li>aderență după scufundarea în apă</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitatea îmbinării în condițiile ciclurilor de îngheț-dezghet, exprimată drept: <ul style="list-style-type: none"> <li>aderență după ciclurile de îngheț-dezghet</li> </ul>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.	
În numele producătorului a semnat: Patrycja Stasiak la Łódź, la data de 26.04.2019 (Ed.1)	
<p>ATLAS sp. z o.o. p.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak</p> <p>.....</p>	