

A termék egyedi azonosító kódja:	Cesal Premium TN 34 (2024)
Felhasználás vagy a termék tervezett rendeltetése/i:	Külső falakon, mennyezeteken, oszlopokon
Gyártó:	CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845, www.cesal.ro
Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	4-es rendszer
Harmonizált szabvány:	EN 998-1:2016

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvesélyesség	A1 Osztály
Vízfelvétel	W _C 0
Vízpára átbocsátási tényező, μ	5/20
Tapadószilárdság és szakadási mód	≥ 0.5 N/mm ² , FP-B
Hővezetési tényező, λ10, száraz	0,47 W/m·K táblázati érték (P=50%)
Tartósság - tapadás a kondicionáló ciklusok után - Vízáteresztő képesség kondicionáló ciklusok után	≥ 0,3 N/mm ² , FP-B W _C 0
Veszélyes anyagok	NPD

A fenti termék teljesítmény jellemzői megfelelnek a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére

A gyártó nevében és részéről aláírta::

Felicia Popovici
Minőségügyi vezető /
Menedzsment képviselő Oradea,

Oradea, 10.04.2024

